

GAMME HONDA · SÉRIE KING

KINGAIR 6,5 CV / 100 L / 200

COD. 1.6.5.270

Version 14 bar disponible



100 L
RÉSERVOIR



580 l/min
DÉBIT ASPIRÉ



6,5 CV
PUISSANCE



SP95 · E5
CARBURANT



10 bar
P. MAX · OPTION 14 BAR



98 dB
NIVEAU SONORE



2 cylindres
BI-ÉTAGE FONTE



1 300
TR/MIN



1 x 1/2" F
SORTIE D'AIR



Honda GX200
MOTEUR ESSENCE



Manuel
DÉMARRAGE



M-575
BLOC COMPRESSEUR



105 x 55 x 95 cm
DIMENSIONS L x L x H



121 x 50 x 103 cm
DIMENSIONS COLIS



73 kg
POIDS NET



89 kg
POIDS COLIS

HONDA
MOTEUR GX200

CARACTÉRISTIQUES Características · Characteristics · Eigenschaften

- FR** Motocompresseur thermique portable sur roues, moteur essence Honda GX200 à démarrage manuel. Groupe de compression bi-cylindre en fonte à deux étages (M-575), refroidi par air forcé, monté sur réservoir horizontal de 100 L. Pression max. 10 bar — version 14 bar disponible au même prix.
- EN** Portable petrol motor compressor on wheels, Honda GX200 engine with manual start. Two-stage cast-iron twin-cylinder pump (M-575), forced-air cooled, mounted on a 100 L horizontal tank. Max. pressure 10 bar — 14 bar version available at the same price.
- ES** Motocompresor portátil de gasolina sobre ruedas, motor Honda GX200 con arranque manual. Grupo bicilíndrico de fundición de dos etapas (M-575), refrigerado por aire forzado, montado sobre depósito horizontal de 100 L. Presión máx. 10 bar — versión de 14 bar disponible al mismo precio.
- DE** Tragbarer Benzin-Motorkompressor auf Rädern, Honda-GX200-Motor mit Handstart. Zweistufiges Zweizylinder-Gussaggregat (M-575), zwangsluftgekühlt, auf horizontalem 100-l-Behälter. Max. Druck 10 bar — 14-bar-Version zum gleichen Preis erhältlich.

OPTIONNEL Opcional · Optional · Optional

- Tournevis 3.200.008
- Enrouleur 2.200.075
- Mini-lubrificateur 2.100.051-B
- Spirale polyuréthane 2.200.029
- Refroidisseur d'air VSX Aéro Coolair 600

ES Atornillador · Enrollador · Minilubricador · Espiral poliuretano — EN Screwdriver · Hose reel · Mini lubricator · PU spiral hose — DE Schraubendreher · Schlauchaufroller · Mini-Öler · PU-Spiralschlauch

DOTATION Dotación · Supplied with · Lieferumfang

- Déclaration de conformité CE
- Manuel d'utilisation (FR · ES · EN · PT)
- Garantie 2 ans (hors pièces d'usure)
- Testé et réglé avant départ

ES Declaración CE + manual · EN CE declaration + manual · DE CE-Konformitätserklärung + Handbuch