

GAMME HONDA · SÉRIE KING

KINGAIR 9 CV / 100 L / 270

COD. 1.9.270

Version 14 bar disponible



100 L
RÉSERVOIR



900 l/min
DÉBIT ASPIRÉ



9 CV
PUISSANCE



SP95 · E5
CARBURANT



10 bar
P. MAX · OPTION 14 BAR



95 dB
NIVEAU SONORE



2 cylindres
BI-ÉTAGE FONTE



700 - 1 300
TR/MIN



1 x 1/2" F
SORTIE D'AIR



Honda GX270
MOTEUR ESSENCE



Manuel
DÉMARRAGE



M-750
BLOC COMPRESSEUR



105 x 55 x 104 cm
DIMENSIONS L x L x H



125 x 60 x 115 cm
DIMENSIONS COLIS



115 kg
POIDS NET



133 kg
POIDS COLIS

HONDA
MOTEUR GX270

CARACTÉRISTIQUES Características · Characteristics · Eigenschaften

- FR** Motocompresseur thermique portable sur roues, moteur essence Honda GX270 à démarrage manuel. Groupe de compression bi-cylindre en fonte à deux étages (M-750), refroidi par air forcé, monté sur réservoir horizontal de 100 L. Régulation automatique du régime moteur selon la pression, vanne automatique. Pression max. 10 bar — version 14 bar disponible au même prix.
- EN** Portable petrol motor compressor on wheels, Honda GX270 engine with manual start. Two-stage cast-iron twin-cylinder pump (M-750), forced-air cooled, mounted on a 100 L horizontal tank. Automatic engine speed control according to pressure, automatic valve. Max. pressure 10 bar — 14 bar version available at the same price.
- ES** Motocompresor portátil de gasolina sobre ruedas, motor Honda GX270 con arranque manual. Grupo bicilíndrico de fundición de dos etapas (M-750), refrigerado por aire forzado, montado sobre depósito horizontal de 100 L. Regulación automática del régimen del motor según la presión, válvula automática. Presión máx. 10 bar — versión de 14 bar disponible al mismo precio.
- DE** Tragbarer Benzin-Motorkompressor auf Rädern, Honda-GX270-Motor mit Handstart. Zweistufiges Zweizylinder-Gussaggregat (M-750), zwangsluftgekühlt, auf horizontalem 100-l-Behälter. Automatische Drehzahlregelung je nach Druck, automatisches Ventil. Max. Druck 10 bar — 14-bar-Version zum gleichen Preis erhältlich.

OPTIONNEL Opcional · Optional · Optional

- Tournevis 3.200.008
- Enrouleur 2.200.075
- Mini-lubrificateur 2.100.051-B
- Spirale polyuréthane 2.200.029
- Refroidisseur d'air VSX Aéro Coolair 600

ES Atornillador · Enrollador · Minilubricador · Espiral poliuretano — EN Screwdriver · Hose reel · Mini lubricator · PU spiral hose — DE Schraubendreher · Schlauchaufroller · Mini-Öler · PU-Spiralschlauch

DOTATION Dotación · Supplied with · Lieferumfang

- Déclaration de conformité CE
- Manuel d'utilisation (FR · ES · EN · PT)
- Garantie 2 ans (hors pièces d'usure)
- Testé et réglé avant départ

ES Declaración CE + manual · EN CE declaration + manual · DE CE-Konformitätserklärung + Handbuch